



KOLOVRAT, ČM s. r. o.
textilní výroba a obchod
391 55 Chýnov

Potahová tkanina – základní technické údaje

Druh: **CAMPA**

ČSN EN ISO

Materiálové složení:		57 % CO, 43 % PE	
Šíře:		150 cm	
Hmotnost:		520 g/m	
Dostava osnovy / útku:	osnova:	70 nití / cm	
	útek:	21 nití / cm	
Pevnost v tahu:	osnova:	2188 N	13934-1
	útek:	658 N	13934-1
Odolnost v oděru:	Martindale:	24 500 otáček	12947-2
Posuv nití ve švu:	posuv osnovních nití:	1,0 mm	80 0842
	posuv útkových nití:	1,4 mm	80 0842
Stálobarevnost:	na světle:	5	105-B02
	při šamponování:	4-5	80 0168
	v suchém otěru:	4-5	105-X12
Způsob ošetřování:		šamponování	



Kategorie:	3 – běžné použití v domácnosti	549-80-96
Úprava:	předsrážení	
Možné provedení:	nešpinivé, nehořlavé, zatemňující zátěr	

TLF 381 297 011
FAX 381 297 029
E-Mail: kolovrat@vol.cz
<http://www.kolovrat.cz>

IČO: 47252561
DIČ: CZ47252561
OR: Krajský soud České Budějovice, C 2213



KOLOVRAT, ČM s. r. o.
Textil Production and Trade
CZ-391 55 Chýnov

Upholstery fabric

Article: **CAMPA**

Composition: 57%CO, 43%PE

Width: 150 cm

Mass: 520 g/m

Yarn density: warp: 70 threads / cm
weft : 21 threads / cm

Tensile strength: warp: 2188 N
weft: 658 N

Abrasion thread breakage: Martindale 24 500 cycles

Seam slippage: warp: 1 mm
weft: 1,4 mm

Colour fastness: to light 5
to shampooing 4-5
to dry rubbing 4-5

Maintenance: shampooing



Finishing: preshrinking

Modification: flame retardant, blackout, dirty repellent

TLF 381 297 011
FAX 381 297 029
E-Mail: kolovrat@vol.cz
http:// www.kolovrat.cz

Identification No.: 47252561
VAT No.: CZ47252561
Registration No.: České Budějovice, C 2213



KOLOVRAT, ČM s. r. o.
Fabrication de tissus
391 55 Chýnov

Tissu de tapisserie – Caractéristiques techniques

Type: **CAMPA**

Composition du matériel: 57%CO, 43%PE

Largeur: 150 cm

Poids: 520 g/m

Duitage canevas / trame: canevas: 70 fils / cm
trame : 21,5 fils / cm

Résistance à la traction: canevas: 2188,8 N
trame: 658,1 N

Résistance à l'abrasion: Martindale 24500 tours

Avance de fils dans la couture: fils de canevas: 1,0 mm
fils de trame: 1,4 mm

Bon teint: à la lumière 5
au shampooing 4-5
à l'abrasion sèche 4-5

Mode d'entretien: shampooing



Traitement: partiellement pré-rétréci

Variantes possibles: ininflammable, couche éclipse



KOLOVRAT, ČM s. r. o.
Textil Production and Trade
CZ-391 55 Chýnov

Möbelstoff

Artikel: **CAMPA**

Zusammensetzung: 57% CO, 43% PE

Breite: 150 cm

Gewicht: 520 g/m

Dichte: Kette: 70 Fäden / cm
Schuß : 21 Fäden / cm

Reißfestigkeit: Kette: 2188 N
Schuß: 658 N

Reißfestigkeit: MD 24 500 Touren

Nachfestigkeit: Kette: 1 mm
Schuß: 1,4 mm

Farbechtheit: gegen Licht 5
nach Schampon 4-5
gegen trockene Abreibe 4-5

Pflegesymbolen: Schamponierung



Ausrüstung: Vorfällung

Mögliche Ausführung: unbrennbar, blackout, Schmutz abstoßend

TLF 381 297 011
FAX 381 297 029
E-Mail: kolovrat@vol.cz
http:// www.kolovrat.cz

Identification No.: 47252561
VAT No.: CZ47252561
Registration No.: České Budějovice, C 2213